

使用方法


01

取り付ける場所の天井と床面に十分な強度があるか確認してください。天井の高さから75mm短い1×4材(※)を用意します。

※市販の1×4材 (19×89mm)


屋外で使用する場合は屋外仕様のものご使用ください。

※取り付け寸法: 高さ1850mmまで




02

1×4材の片端にアジャスターをはめ込み、付属のねじで固定します。反対側に付属のパッドを貼り付けます。




03

取り付ける場所に1×4材を立てて、垂直を確認します。



04

上のパッドをおさえ、アジャスタナットを回転させると上下に伸びて突っ張ります。取り付け箇所を破損させないように注意しながら圧着固定させてください。アジャスタナットの穴にドライバーの軸等を差し込むと回しやすくなります。強く突っ張り過ぎると破損や変形の原因になりますのでご注意ください。



注: 天井や床材の構造・強度等によっては、天井や床材が変形し、緩む可能性がありますので、取り付け2~3日後、その後も週に1回程度定期的に調節ねじを確認してください。



<使用荷重>

柱に対し片側に荷重がかかる場合は10kgまでとさせていただきます。倒れる恐れがあります。(柵板を使用する場合は柵板の重さも含まれます。) 使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。転倒する事もありますので、自転車、テレビ、貴重品は掛けないでください。

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。 ※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡いただけますようお願い申し上げます。 ※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。

⚠ 使用上の注意事項

○アジャスタナット上下のねじ部が見えないよう調整してから(約58mm)突っ張ってください。○ジャッキ部のすき間が80mmをこえる場合は、天井の高さと木材の長さを再度確認し、木材の長さを調整してください。



○この商品は屋外でも使用できるようサビにくい塗装をしていますが完全にサビの発生を防ぐものではありません。○雨や水滴・水蒸気等が直接あたる場所では使用しないでください。○万一に備え、落下の可能性のある2階以上のベランダなどには設置しないでください。また、危険物、貴重品、破損の恐れのある物は載せないでください。○よじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。○消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナー等)の付着は変質劣化の原因になります。直ちに除去してください。○この商品は縦突っ張り専用です。横向きには使用しないでください。○破損やひび割れなどの異常が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。○天災などの不可抗力、経年劣化、改造、誤った使用方法による故障、破損、事故などに対する補償等はいたしかねます。○日本国外に持ち出された商品は、補償の対象外となります。



HEIAN
SHINDO

平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30-17:00 (土・日・祝日除く)
www.heianshindo.co.jp