

取り付け方法

01


取り付ける長さより50mm短い1×4材を用意します。

※市販の1×4材
(19×89mm)

※取り付け寸法


縦方向に取り付ける場合:高さ1850mmまで

横方向に取り付ける場合:幅900mmまで



02


1×4材の両端にアジャスターを差し込みます。



03

取り付け箇所
1×4材を垂直に
取り付けます。

※壁に平行に取り付ける
場合、壁面から約25mm
の距離が必要です。



04

ハンドルを「SET」方向に
回し、取り付け箇所を破損
させないように注意しながら
圧着固定させてください。



注: 天井や床材の構造・強度等によっては、天井や床材が変形し、緩む可能性もありますので、取り付け2~3日後、その後も週に1回程度定期的にハンドルを確認してください。ゆるい場合はハンドルを「SET」方向に回し、天井又は床に圧着固定させてください。

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。

⚠️ 取り付け上の注意事項

○強力に圧着しますので、取り付け箇所
に十分な強度があるか、確認してく
ださい。

○上キャップのハンドルをFREEの方
に止まるまで回してから、1×4材を差
し込んでください。

○アジャスターの伸縮幅はおおよそ15
mmです。取り付け時に10mm以上の
すき間がある場合は1×4材の長さを
調整して下さい。



⚠️ 使用上の注意事項

○この商品は屋内用です。

○直射日光の当たる所、高温となる所、
浴室のような湿度の高い所では使用
しないでください。

○消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、
酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有
機溶剤(ベンジン、シンナー等)の付着
は変質劣化の原因になります。直ちに
取り除いてください。

○製品には塗装をしないでください。

○破損やひび割れなどの異常が発生し
た場合は、直ちに使用をおやめください。

○天災などの不可抗力、経年劣化、改造、
誤った使用方法による故障、破損、事故
などに対する補償等はいたしかねます。

○日本国外に持ち出された商品は、補
償の対象外となります。

使用荷重

縦方向に取り付けて柱に対し片側に荷重が
かかる場合は、10kgまでとしてください。
倒れる恐れがあります。(棚板を使用する
場合は棚板の重さも含まれます。)

横方向に取り付ける場合は、荷重1kgまで
として下さい。

使用荷重は実験値です。設置場所や、使用
木材によって条件が変わる為、保証する
ものではありません。転倒する事もありま
すので、自転車、テレビ、貴重品は掛けな
いでください。



平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30-17:00(土・日・祝日除く)
www.heianshindo.co.jp